

**133mm**

**SOLIGHT**

Prodlužovací přívod na bubnu - délka 25 m  
 Do zapojení prodlužovacího přívodu i navíjačku nezasahujte. Navíjačkou i prodlužovacím přívodem je určen i pro venkovní použití, nicméně dbejte zvýšené opatrnosti a chráňte jej před deštěm a stříkající vodou. Prodlužovací přívod používejte rovinutý po plné délce, nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud navíjačkou prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navíjačky preruší elektrický okruh. Značknutím tlačítka tepelné pojistiky na téle navíjačky uvedete navíjačkou prodlužovacího přívodu do funkčního stavu.  
 Čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. Přístroj vyhovuje z hlediska bezpečnosti.

	230V AC	400V AC
navinutý	4,35A/1150W	6,25A/2500W
rozvinutý	13,0A/3680W	12,5A/5000W

**Model: PB40 5x1,50 mm<sup>2</sup>**

Výrobce/Výrobka: Solight Holding, s.r.o.  
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06



8 592718 026349



**IP44**

**133mm**

**R 108.5mm**

Indoor cable reel

- length 25 m

Do zapojenia predlžovacieho prívodu je určený aj pre vonkajšie použitie, aj napriek tomu však zvýšte opatrnosť a chráňte pred daždom a striedajúcou vodou. Predlžovacie prívod používajte rovinutý do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prívodové zataženie. Ak navíjačka predlžovacieho prívodu nie je funkčná, mohlo dojst k pravidelnému preťaženiu a tepelná pojistka navíjačky preruší elektrický okruh. Stačením tlačidla tepelnéj pojistiky na tele navíjačky uvedete navíjačku predlžovacieho prívodu do funkčného stavu. Čistíte iba v stave, pokiaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnut. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

**R 80.5mm**

**R 80.5mm**

**45mm**

**45mm**